

ΣΚΛΗΡΕΣ ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΧΑΛΚΟ ΚΑΙ ΑΣΗΜΙ

Κράματα Χαλκοσυγκόλλησης για την επίτευξη υψηλότερων αντοχών και αντίστασης σε κόπωση και δόνηση. Θερμοκρασίες: 500-800 °C
Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 17672.
Πλαστική σακούλα του 1 Kg. Ø (mm): 1,5 - 2 - 3

CuP σκληρές κολλήσεις

BRO CuP6 Cu94P6
BRO CuP7 Cu93P7
BRO CuP8 Cu92P8
Σας προτείνουμε το Flux: **BROPOLS**



CuPAg σκληρές κολλήσεις

BRO CuPAg2 Cu91,8P6,2Ag2
BRO CuPAg5 Cu88,8P6,2Ag5
Σας προτείνουμε τα Flux: **BROPOLS**



CuAg σκληρές κολλήσεις

Ράβδοι με άργυρο με ή χωρίς επικάλυψη Flux

BROCu25Ag
CuAg25



BROCu30Ag
CuAg30



BROCu40Ag
CuAg40



Άλλα κράματα και μορφές είναι διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης.

Flux Σκληρών Κολλήσεων

Flux σε σκόνη για ράβδους χαλκού και αργύρου, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1045 - FH10

BROPOLS

Δοχείο : 100g – 200g. Για τη χαλκοσυγκόλληση σκληρών χαλκού σε εγκαταστάσεις πόσιμου νερού και Κλιματισμού με χάλκινα και ορειχάλκινα εξαρτήματα. Συνιστώμενο κράμα: **BRO Cu**



BROMAT

Ύφασμα προστασίας από την Θερμότητα και την Φλόγα. Θερμική αντοχή : έως 700 °C. Μέγεθος Bromat: 330 x 500 χιλιοστά. Συσκευασία: 1 τεμ / τσάντα. Διπλής όψης επικάλυψη με άκαυστες ίνες υαλοσυρματος. Εσωτερικό στρώμα αλουμινίου για μεγαλύτερη θερμική μόνωση.



BROQUETAS
LA SOLDADURA SEGURA - THE RELIABLE SOLDER
Η αξιόπιστη κολληση

Made in Spain

Made in Spain

Κολλήσεις για Κλιματισμό και Υδραυλικά



BROQUETAS
LA SOLDADURA SEGURA - THE RELIABLE SOLDER

BROQUETAS είναι ένας Ισπανός κατασκευαστής που ειδικεύεται από το 1930 στην παραγωγή μεταλλικών κραμάτων κασσίτερου, αργύρου, χαλκού και μολύβδου, υλικών κολλήσεων και χαλκοκολλήσεων για υδραυλικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις υγιεινής και για συναρμολόγηση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

Οικογενειακή επιχείρηση που την διαχειρίζεται η 3η γενιά με περισσότερα από 80 χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή κολλήσεων.

Αξιόπιστες κολλήσεις ανώτερης ποιότητας παραγόμενες στην Ισπανία με πρότυπα ποιότητας ISO 9001 και σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς.

Χάρη στη διεθνή επέκτασή μας κατά τα τελευταία χρόνια, εξάγουμε σήμερα πάνω από το 60% της παραγωγής μας σε περισσότερες από 25 χώρες και στις 5 ηπείρους από το χιτήριο μας με έδρα τη Βαρκελώνη.

Δεσμεύεται πλήρως για την άριστη ποιότητα των προϊόντων του και των παρεχομένων υπηρεσιών του.

BROQUETAS S.L.

C/ Can Sellarès 12-14-16
08740 Sant Andreu de la Barca
Barcelona - SPAIN

Phone: (+34) 93 640 19 00
Fax: (+34) 93 630 09 38
broquetas@broquetas.com
export@broquetas.com

www.broquetas.com

Διανέμεται από:



Η Νº 1 κόλληση στην Ισπανία

Παράγουμε από το 1930

Σύρματα Συμπαγή και με Flux στο πυρήνα.
Θερμοκρασίες: 180-250 °C
Ø (mm):. 2 - 2,5 - 3 .Στροφεία (g): 100 - 150 - 200 - 250 - 500

Αμόλυβδες κολλήσεις

Φιλικές προς το περιβάλλον και τον Χρήστη , χωρίς μόλυβδο, αντιμόνιο, ψευδάργυρο και νικέλιο.
Κολλήσεις πιστοποιημένες από AENOR για εγκαταστάσεις πόσιμου νερού.



BROFIL Sn/Cu3

S-Sn97Cu3 σύμφωνα με το EN ISO 9453. Η προτιμώμενη κόλληση των εγκαταστάτων.
Συνιστώμενη Πάστα- Flux : **BROPASTE CU** ή **BROFLUX**



BROFIL Sn/Ag3

S-Sn97Ag3 σύμφωνα με το EN ISO 9453. Κολλήσεις χαμηλής θερμοκρασίας με ταχύτερη υγροποίηση και μεγαλύτερη μηχανική αντοχή.
Συνιστώμενη Πάστα-Flux : **BROPASTE AG** ή **BROFLUX**



Κολλήσεις με Μόλυβδο



BROFIL SnPbCu

Sn / Pb / Cu η οικονομική κόλληση . Με Flux στο πυρήνα - σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9454 - 1 - για γρήγορη και εύκολη συγκόλληση.
Συνιστώμενη Πάστα-Flux : **BROCLEAN**



Μαλακή πάστα συγκόλλησης

Τοποθέτηση της πάστας συγκόλλησης με το πινέλο για στρωτή συγκόλληση των σωληνώσεων χαλκού σε εγκαταστάσεις πόσιμου νερού και θέρμανσης. Απομακρύνετε τα υπολείμματα Flux με κρύο νερό.



BROPASTE Cu

S-Sn97Cu3 3.1.1.C. σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9453 και EN ISO 29454-1
Δοχείο με βούρτσα: 100g & 250g
Συνιστώμενο κράμα: **BROFIL Sn/ Cu3**



Πάστες - Flux Μαλακών κολλήσεων

Τοποθέτηση της πάστας συγκόλλησης για στρωτή συγκόλληση των σωληνώσεων χαλκού σε εγκαταστάσεις πόσιμου νερού και θέρμανσης

BROFLUX

Πάστα-Flux, χωρίς χλωρίδιο του ψευδαργύρου σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 29454-1 2.1.3.C Μη τοξικό, και ασφαλές για την υγεία και το δέρμα (ουδέτερο Ph). Τα υπολείμματα δεν είναι διαβρωτικά και είναι διαλυτά στο νερό. Δοχείο με βούρτσα: 113g & 453g

Συνιστώμενα κράματα: **BROFIL Sn/ Cu3 & BROFIL Sn/Ag3.**



BROCLEAN

Οικονομικό Flux σε μορφή gel σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 29454 με 1 3.1.1.C. Πιο σταθερό από τα συνηθή Flux καθώς λειτουργεί σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Τα κατάλοιπα πρέπει να απομακρύνονται και είναι διαλυτά στο νερό. Δοχείο με πινέλο στο καπάκι: 125g

Συνιστώμενα κράματα : **BROFIL Sn/ Cu3, BROFIL Sn/Ag3 & BROFIL SnPbCu.**



Sn Pb ράβδοι ,συμπαγούς μορφής και με πυρήνα Flux

Για εργασίες κατασκευής στεγών – Συνδέσεις των υδρορροών βροχής από ψευδάργυρο, ανοξείδωτο και γαλβανισμένο χάλυβα - Γενικές οικοδομικές και υδραυλικές συνδέσεις .
Κράματα σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9453.

Μορφή	Διαστάσεις	Μήκος	Βάρος
● Στρογγυλό	ø 6 mm	≈ 400 mm	≈ 100 g
■ Παραλ/γραμμο	9 x 4 mm	≈ 400 mm	≈ 210 g

BROFIL 30

S-Pb70Sn30
Συνιστώμενα Flux: **BROCLEAN & BROSTEARIN**



BROFIL 40

S-Pb60Sn40
Συνιστώμενα Flux: **BROCLEAN & BROSTEARIN**



BROFIL 50

S-Pb50Sn50
Συνιστώμενα Flux: **BROCLEAN & BROSTEARIN**



Άλλα κράματα και μορφές είναι διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης .

Άλλα μείγματα και τύποι είναι διαθέσιμοι, οπότε αν δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που θέλετε, επικοινωνήστε μαζί μας !

